

# FICHA TÉCNICA

**FLEXAIR**  
SERIES

**anibal**  
SAFETY FOOTWEAR

## 1688-ZFZ1

Zapato microfibra S3, SRC, con acabado serraje y nobuck, hidrófugo y transpirable.

### FLEXUM Z1



S3

METAL  
safety footwear  
free



### MARCADO CE, NORMA Y CATEGORÍA:

EPI, Categoría II, EN20345 S3 SRC E A.



Ejemplo de marcado en lengüeta:

Embalaje: Caja de 1 par.



Imágen planta relieve suela

Fabricante: Marca Protección Laboral S.L.

### APLICACIONES:

Uso General donde se necesite un calzado de seguridad (tope de seguridad y plantilla anti-perforación) con muy buen comportamiento a flexión y a torsión, resistente al agua, ligero y confortable, como son la logística, transporte, reparto, almacén, industria en general, etc.

### CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS:

- ✓ Corte microfibra serraje/nobuck (hidrófugo y transpirable).
- ✓ Tope de seguridad Composite.
- ✓ Lámina anti-perforación Textil.
- ✓ Suela poliuretano de doble densidad DDPU.
- ✓ Plantilla **PU FOAM** naranja (polifoam\*).
- ✓ Máximo coeficiente anti-deslizamiento **SRC**.
- ✓ Requisito adicional resistencia al agua **WRO**.
- ✓ Excelente comportamiento a flexión y torsión.

### TALLAS COMERCIALIZADAS:

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:



Puntera resistente 200J.



Plantilla Antiperforación 1.100N.



Antiestático.



Resistente a aceites.



Resistente a hidrocarburos.



Absorción de choques.



Suela Antideslizante SRC.



Puntera reforzada.



Resistente al agua.

### USO DESTINADO A:

- ✓ Logística y almacenes.
- ✓ Transporte y repartidores.
- ✓ Trabajos en zonas húmedas.
- ✓ Automoción y Fabricación.
- ✓ Trabajos que requieran flexibilidad extra del pie.
- ✓ Industria en general.



Marca Protección Laboral, S.L.

Pol. Ind. Cabezo Beza, Avda. Bruselas Esq. C/Ámsterdam, 30353

Cartagena Telf: 968 50 11 32 Fax : 968 50 84 30

email: [ventas@marcapl.com](mailto:ventas@marcapl.com) / website: [www.marcapl.com](http://www.marcapl.com)

