

1688-ZLEP

Zapato microfibra perforada, S1P
"Metal free", y suela doble densidad
PU/PU con inserto E-TPU.

AQUILES

S1P

METAL
free



MARCAO CE, NORMA Y CATEGORÍA:
EPI, Categoría II, EN20345 S3 SRC WRU E A.



Ejemplo de marcado
en lengüeta:

Embalaje: Caja de 1 par.



Inserto E-TPU:



Imágen planta relieve suela

APLICACIONES:

Uso General en múltiples sectores y aplicaciones donde se necesite un calzado de seguridad (tope de seguridad y plantilla anti-perforación) muy transpirable, ligero y confortable, como logística, transporte, reparto, almacén, automoción y fabricación e industria en general, etc.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS:

- Corte serraje microfibra hidrófuga transpirable.
- Tope de seguridad de Composite.
- Lámina anti-perforación Textil.
- PU/PU de doble densidad con inserto de E-TPU.
- Plantilla PU FOAM naranja (polifoam).
- Máximo coeficiente anti-deslizamiento SRC.

TALLAS COMERCIALIZADAS:

36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:



Puntera resistente 200J.



Plantilla Antiperforación 1.100N.



Antiestático.



Resistente a aceites.



Resistente a hidrocarburos.



Absorción de choques.



Suela Antideslizante SRC.



Puntera reforzada.

USO DESTINADO A:

- Logística.
- Transportistas.
- Repartidores.
- Almacenes.
- Industria en general.
- Automoción y Fabricación.

Fabricante: Marca Protección Laboral S.L.



Marca Protección Laboral, S.L.

Pol. Ind. Cabezo Beza, Avda. Bruselas Esq. C/Ámsterdam, 30353

Cartagena Telf: 968 50 11 32 Fax : 968 50 84 30

email: ventas@marcapl.com / website: www.marcapl.com

