

FICHA TÉCNICA



ZECO1

Zapato modelo ZECO1, hecho en piel de color negro, S3, y con suela de Poliuretano Doble Densidad.



MARCADO CE, NORMA Y CATEGORÍA:
EPI, Categoría II. (EN20345 S3 SRC E A).



Ejemplo de marcado en lengüeta:

Embalaje: Caja de 1 par.



Imágen planta relieve suela

APLICACIONES:

Uso General en múltiples sectores y aplicaciones donde se necesite un calzado de seguridad (tope de seguridad y lámina anti-perforación), como construcción, talleres, logística, automoción y fabricación e industria en general.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS:

- ✓ Piel negra S3.
- ✓ Tope de seguridad y lámina antiperforación en acero.
- ✓ Suela Bidensidad Poliuretano (zona de confort menor densidad que la zona de contacto con el suelo).
- ✓ Máximo coeficiente anti-deslizamiento SRC.

NORMA, CATEGORÍA Y CARACTERÍSTICAS:

EN20345 S3 SRC E A.

TALLAS COMERCIALIZADAS:

35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Punta resistente 200J.
- Plantilla Antiperforación 1100N.
- Antiestático.
- Resistente a Aceites.
- Resistente a hidrocarburos.
- Puntera reforzada.
- Suela Antideslizante SRC.
- Absorción de choques.

USO DESTINADO A:

- ✓ Construcción. ✓ Talleres. ✓ Logística.
- ✓ Automoción y Fabricación.
- ✓ Industria en general.

Fabricante: Marca Protección Laboral S.L.



Marca Protección Laboral, S.L.

Pol. Ind. Cabezo Beaza, Avda. Bruselas Esq. C/Ámsterdam, 30353

Cartagena Telf: 968 50 11 32 Fax: 968 50 84 30

email: ventas@marcapl.com / website: www.marcapl.com

