

FICHA TÉCNICA

1688BSP

Bota tipo Trekking sin protección en Microfibra serraje y rejilla sintética transpirable, "Metal free", O2, WRU, SRC y suela DD PU/PU.

ARES



MARCADO CE, NORMA Y CATEGORÍA:

EPI, Categoría II, EN20347, O2, SRC, WRU, E, A.



Ejemplo de marcado en lengüeta:

Embalaje: Caja de 1 par.



Imagen planta relieve suela

SPLITCLASSIC SERIES



APLICACIONES:

Uso General donde se necesite un calzado de trabajo sin protección en la suela y puntera, confortable y ligero, como son la agricultura, ganadería, pesca, repartidores, almacenes, atención al público y cualquier trabajo donde no se requiera un calzado con protección.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS:

- Corte microfibra serraje y rejilla sintética transpirable.
- Suela PU/PU doble densidad.
- Plantilla de EVA conformada.
- Máximo coeficiente anti-deslizamiento SRC.
- WRU penetración-absorción agua empeine.
- Excelente equilibrio Peso vs. Prestaciones.

TALLAS COMERCIALIZADAS:

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:



Antiestático.



Resistente a aceites.



Resistente a hidrocarburos.



Absorción de choques.



Suela Antideslizante SRC.
Punta reforzada.

USO DESTINADO A:

- Agricultura
- Ganadería
- Pesca
- Almacenes
- Repartidores
- Atención al público

Fabricante: Marca Protección Laboral S.L.



GESTIÓN DE LA CALIDAD
ISO 9001



GESTIÓN AMBIENTAL
ISO 14001



SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ISO 45001



HUELLA DE CARBONO CO₂ CALCULADO

Marca Protección Laboral, S.L.
Pol. Ind. Cabezo Beaza, Avda. Bruselas Esq. C/Ámsterdam, 30353
Cartagena Telf: 968 50 11 32 Fax : 968 50 84 30
email: ventas@marcapl.com / website: www.marcapl.com

