FICHA TÉCNICA





1688ZA

Zapato mod. "ATENAS". Zapato tipo mocasín piel microfibra afelpada en S3. Suela de Poliuretano doble densidad SRC.



MARCADO CE, NORMA Y CATEGORÍA:

EPI, Categoría II, EN20345, S3 SRC WRU E A.





Ejemplo de marcado en lengüeta:

Embalaje: Caja de 1 par.



APLICACIONES:

Uso General (Calzado de Seguridad) y en especial trabajos donde se requiera calzado sin partes metálicas no conductoras (**Metal Free**), con un alto coeficiente anti-deslizamiento (**SRC**) o se necesite un calzado más ligero (con protecciones no metálicas), y más flexible (con plantilla anti-perforación no metálica).

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS:

- ✓ Zapato tipo mocasín sin cordoneras, muy cómodo de poner y quitar.
- ✓ Microfibra combinada con refuerzo de goma en las zonas mas castigadas.
- ✓ "Metal Free". Calzado sin componentes metálicos. Plantilla anti-perforación textil y tope de seguridad de fibra de vidrio.
- ✓ Suela Bidensidad Poliuretano máximo coeficiente antideslizamiento **SRC**.

TALLAS COMERCIALIZADAS:

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:



Puntera resistente 200J.



Antiestático.



Resistente a hidrocarburos.



Suela Antideslizante SRC.



Plantilla Antiperforación 1.100N.



Resistente a aceites.



Absorción de choques.



Puntera reforzada.

USO DESTINADO A:

- ✓ Logística.
- ✓ Transportistas.
- ✓ Repartidores.
- ✓ Almacenes.
- Automoción y Fabricación.
- ✓ Industria ligera.

Fabricante: Marca Protección Laboral S.L.














Pol. Ind. Cabezo Beaza, Avda. Bruselas Esq. C/Amsterdam, 30353 Cartagena Telf: 968 50 11 32 Fax: 968 50 84 30 email: ventas@marcapl.com / website: www.marcapl.com

