

1688ZFZ4

Zapato de rejilla sintética S1P, SRC, con refuerzos de microfibra, y altamente transpirable.

APLICACIONES:

Uso General donde se necesite un calzado de seguridad (tope de seguridad y plantilla anti-perforación) con muy buen comportamiento a flexión y a torsión, ligero y confortable, como son la logística, transporte, reparto, almacén, industria en general, etc.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS:

- ✓ Corte rejilla sintética con refuerzos microfibra.
- ✓ Tope de seguridad fabricado en **fibra de vidrio**.
- ✓ Lámina anti-perforación Textil.
- ✓ Suela poliuretano de doble densidad **DDPU**.
- ✓ Plantilla **PU FOAM** naranja (polifoam*).
- ✓ Máximo coeficiente anti-deslizamiento **SRC**.
- ✓ Muy alto coeficiente de transpirabilidad.
- ✓ Excelente comportamiento a flexión y torsión.

TALLAS COMERCIALIZADAS:

36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:



Puntera resistente 200J.



Antiestático.



Resistente a hidrocarburos.



Suela Antideslizante SRC.



Plantilla Antiperforación 1.100N.



Resistente a aceites.



Absorción de choques.



Puntera reforzada.

USO DESTINADO A:

- ✓ Logística y almacenes.
- ✓ Transportistas.
- ✓ Repartidores
- ✓ Automoción y Fabricación.
- ✓ Trabajos que requieran flexibilidad extra del pie.
- ✓ Industria en general.

FLEXUM Z4



S1P

METAL
safety footwear
free



FLEXIBILIDAD TRANSPIRABLE

MARCADO CE, NORMA Y CATEGORÍA:

EN20345 S1P SRC E A.



Ejemplo de marcado en lengüeta:




Embalaje: Caja de 1 par.



Imágen planta relieve suela

Fabricante: Marca Protección Laboral S.L.



Marca Protección Laboral, S.L.
Pol. Ind. Cabezo Beaza, Avda. Bruselas Esq. C/Amsterdam, 30353
Cartagena Telf: 968 50 11 32 Fax : 968 50 84 30
email: ventas@marcapl.com / website: www.marcapl.com

