FICHA TÉCNICA

SPORTYLINE SERIES

anibal SAFETY FOOTWEAR

1688ZKN

Zapato mod. "CRIXO". Zapato microfibra en S1P. Suela de doble densidad EVA/goma SRC.

MARCADO CE, NORMA Y CATEGORÍA:

EPI, Categoría II,
EN20345, S1P, SRC, HRO, E,A.

Ejemplo de marcado en lengüeta:

Embalaje: Caja de 1 par.

Imágen planta relieve suela

APLICACIONES:

Uso General (Calzado de Seguridad) y en especial trabajos donde se requiera calzado sin partes metálicas no conductoras **(Metal Free)**, con un alto coeficiente anti-deslizamiento **(SRC)** o se necesite un calzado más ligero (con protecciones no metálicas), y más flexible (con plantilla anti-perforación no metálica).

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS:

- ☑ Zapato tipo mocasín sin cordoneras, muy cómodo de poner y quitar.
- ☑ Microfibra combinada con refuerzo de goma en las zonas mas castigadas.
- ☑ **"Metal Free"**. Calzado sin componentes metálicos. Plantilla anti-perforación y tope de seguridad no metálicos.
- ☑ Suela Bidensidad Poliuretano máximo coeficiente antideslizamiento **SRC.**

TALLAS COMERCIALIZADAS:

36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Puntera resistente 200J.
- Plantilla Antiperforación 1.100N.
- Antiestático.
- Resistente a aceites.
- Resistente a hidrocarburos.
- Absorción de choques.
- Suela Antideslizante SRC.
- Resistente al calor (+300º).

USO DESTINADO A:

- ☑ Logística y almacenes.
- ☑ Transportistas.
- ☑ Repartidores.
- ☑ Automoción y Fabricación.
- ☑ Industria ligera.

Fabricante: Marca Protección Laboral S.L.

AENOR GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001 · AENOR GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001 · AENOR SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ISO 45001 · AENOR HUELLA DE CARBONO CO_2 CALCULADO

Marca Protección Laboral, S.L.
Pol. Ind. Cabezo Beaza, Avda. Bruselas Esq. C/Ámsterdam, 30353
Cartagena Telf: 968 50 11 32 Fax : 968 50 84 30
email: ventas@marcapl.com / website: www.marcapl.com

BUNZL