

1688ZLEF

Zapato rejilla transpirable, S1P
"Metal free", y suela doble densidad
PU/PU con inserto E-TPU.

DRACO

S1P

METAL
safety footwear
free



APLICACIONES:

Uso General en múltiples sectores y aplicaciones donde se necesite un calzado de seguridad (tope de seguridad y plantilla anti-perforación) muy transpirable, ligero y confortable, como logística, transporte, reparto, almacén, automoción y fabricación, industria ligera, etc.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS:

- ✓ Corte rejilla sintética y refuerzo microfibras y TPU.
- ✓ Tope de seguridad fabricado en **fibra de vidrio**.
- ✓ Lámina anti-perforación Textil.
- ✓ **PU/PU** de doble densidad con inserto de **E-TPU**.
- ✓ Plantilla **PU FOAM** naranja (polifoam).
- ✓ Máximo coeficiente anti-deslizamiento **SRC**.

TALLAS COMERCIALIZADAS:

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

MARCADO CE, NORMA Y CATEGORÍA:

EPI, Categoría II, EN20345 S1P SRC E A.



Ejemplo de marcado en lengüeta:



Embalaje: Caja de 1 par.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:



Puntera resistente 200J.



Plantilla Antiperforación 1.100N.



Antiestático.



Resistente a aceites.



Resistente a hidrocarburos.



Absorción de choques.



Suela Antideslizante SRC.



Puntera reforzada.

USO DESTINADO A:

- ✓ Logística y almacenes.
- ✓ Transportistas.
- ✓ Repartidores
- ✓ Automoción y Fabricación.
- ✓ Trabajos en zonas húmedas.
- ✓ Industria ligera.


Fabricante: Marca Protección Laboral S.L.



Inserto E-TPU:



Imágen planta relieve suela



Marca Protección Laboral, S.L.
Pol. Ind. Cabezo Beaza, Avda. Bruselas Esq. C/Amsterdam, 30353
Cartagena Telf: 968 50 11 32 Fax : 968 50 84 30
email: ventas@marcapl.com / website: www.marcapl.com

