FICHA TÉCNICA

PANTALLA FACIAL MOD. "PFX3"

STEELPRO SAFETY®

2188PFX3

Pantalla Facial con visor de policarbonato integrado proporciona protección de la cara.

MARCADO CE:

EPI, Categoría II.

EMBALAJE:

☑ 1 ud / bolsa expositora para colgar. Unidad mínima de venta.
☑ 8 ud / bolsa.
☑ 48 ud / cajón.

USOS Y EMPLEO:

☑ Agricultura.
☑ Industria y talleres de automóviles.
☑ Fabricación en general.
☑ Construcción.
☑ Industria química y mantenimiento.
☑ Pintura y decoración.

CE

EN166 - EN170

Fabricante: Marca Protección Laboral S.L.

DESCRIPCIÓN:

Pantalla facial con gafa de protección de montura integral, que se puede usar en multitud de aplicaciones. Pueden proteger contra impactos de partículas a gran velocidad y a temperaturas extremas de media energía (BT), y contra gotas de líquidos (3).

CARACTERÍSTICAS:

☑ Protección contra impactos de partículas a gran velocidad y a temperaturas extremas de media energía (BT).
☑ Protección frente a la radiación UV EN170 (2C-1.2). Nivel 1.2 con buen reconocimiento del color (C).
☑ Alta calidad óptica, clase óptica 1
☑ Ocular transparente
☑ Gafas de protección integral ajustables mediante cinta elástica.
☑ Ocular con tratamiento anti-abrasión certificado (K) que prolonga la vida del ocular y ofrece una mayor resistencia al rallado.
☑ Ocular Policarbonato con tratamiento anti-empañamiento certificado (N).

MATERIALES DE FABRICACIÓN:

☑ Estructura: PVC
☑ Ocular: Policarbonato
☑ Cinta: Poliéster-elastano.

MARCADO:

Certificado por Organismo Notificado europeo y ensayado por laboratorio acreditado, según Reglamento **UE 2016/425** sobre EPI y las normas armonizadas:
EN 166 Protección oculas de los ojos. Requisitos generales.
EN 170 Protección ocular. Filtros Ultravioleta (UV).

MONTURA: **M EN166 3 BT CE**	M	Fabricante (Marca).
	EN166	Norma europea.
	3	Campo de uso (gotas de líquidos)
	B	Impactos de partículas a gran velocidad y media energía a extrema temperatura (bola de acero de 6 mm. a 120 m/s).
	CE	Marcado CE.

OCULAR: **2C-1.2 M 1 BT K N CE**	2C-1.2	Clase (Protección UV)
	M	Fabricante (Marca).
	1	Clase Óptica
	BT	Impactos de partículas a gran velocidad y media energía a extrema temperatura (bola de acero de 6 mm. a 120 m/s).
	K	Anti-abrasión
	N	Anti-empañante
	CE	Marcado CE.

AENOR GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001 · AENOR GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001 · AENOR SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ISO 45001 · AENOR HUELLA DE CARBONO CO_2 CALCULADO

Marca Protección Laboral, S.L.
Pol. Ind. Cabezo Beaza, Avda. Bruselas Esq. C/Ámsterdam, 30353
Cartagena Telf: 968 50 11 32 Fax : 968 50 84 30
email: ventas@marcapl.com / website: www.marcapl.com

BUNZL