

FICHA TÉCNICA

FLEXAIR
SERIES

anibal
SAFETY FOOTWEAR

1688ZFZ1

Microfibra S3 sapato, SRC, com serragem e acabamento nobuck, repelente a água ou respirável.

FLEXUM Z1



S3

METAL
safety footwear
free



MARÇÃO CE, STANDARD E CATEGORIA:

EPI, Categoría II, EN20345 S3 SRC E A.



Exemplo de marção
no separador



Embalagem:
Caixa de um par



Sola de relevo do chão da imagem

Criador: Marca Protección Laboral S.L.

APLICAÇÕES:

Uso geral onde o calçado de segurança (paragem de segurança e palmilha anti-perfuração) é necessário com muito bom comportamento de flexão e torsão, resistente à água, leve e confortável, como logística, transporte, distribuição, armazém, indústria em geral, etc.

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS:

- ✓ Corte microfibra serraje/nobuck (repelente de água e respirável).
- ✓ Biqueira em **fibra de vidro**.
- ✓ Palmilha anti-perfuração têxtil.
- ✓ **DDPU** de dupla densidade de poliuretano.
- ✓ Palmilha de **ESPUMA de PU** laranja (polifoam*).
- ✓ Coeficiente antiderrapante máximo **SRC**.
- ✓ Requisito adicional de resistência à água **WRO**.
- ✓ Excelente comportamento de flexão e torção.

TAMANHOS COMERCIALIZADOS :

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

DETALHES TÉCNICOS:



Biqueira
resistente a 200J



Palmilha
Anti-perfuração 1.100N.



Anti estático.



Resistente ao óleo.



Resistente a
hidrocarbonetos.



Absorção de choque.



Sola anti derrapante
SRC.



Dedo reforçado.



Resistente à água.

UTILIZAÇÃO DESTINADA A:

- ✓ Logística e armazéns.
- ✓ Transporte y epartidores.
- ✓ Trabalhar em áreas molhadas.
- ✓ Automóvel e Fabricação.
- ✓ Trabalhos que requerem flexibilidade extra.
- ✓ Indústria em geral.



AENOR

GESTIÓN
DE LA CALIDAD
ISO 9001

AENOR

GESTIÓN
AMBIENTAL
ISO 14001

AENOR

SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO
ISO 45001

AENOR

HUELLA
DE CARBONO
CO₂ CALCULADO

Marca Protección Laboral, S.L.
Pol. Ind. Cabezo Beaza, Avda. Bruselas Esq. C/Amsterdam, 30353
Cartagena Telf: 968 50 11 32 Fax : 968 50 84 30
email: ventas@marcapl.com / website: www.marcapl.com

