

## 19880J

Protetores auriculares de atenuación muy elevada modelo "JUMBO".



### MARCAÇÃO CE:

EPI, Categoría III.

### MARCAÇÃO:

Certificados e testados pela INSPEC International Ltd, 56 Leslie Hough Way – Salford – Greater Manchester M6 6AJ- UK (Organismo Notificado n.º 0194) em conformidade com a Norma Europeia **EN352-1**.

### TAMANHOS COMERCIALIZADOS E COR IDENTIFICATIVA POR TAMANHO:

TAMANHO ÚNICO QUE EQUIVALE AO TAMANHO M (intervalo de tamanhos médio).

**CE EN352-1**

Fabricante: Marca Protección Laboral S.L.

### DESCRIÇÃO:

Protetores auriculares que podem ser utilizados em múltiplas aplicações. Podem proteger contra níveis altos ou muito altos de ruído (**SNR 33 dB**). É necessário garantir que o risco ao qual o EPI é sujeito está dentro do que este pode suportar de acordo com o seu design, características e normas em relação às quais foi aprovado.

### CARACTERÍSTICAS:

- ✓ Proteção contra níveis de ruído altos ou muito altos (SNR: 33 dB).
- ✓ Auricular regulável em altura.
- ✓ Em cor verde e amarelo, o que facilita a visualização do utilizador.
- ✓ Arnês acolchoado, para utilizações prolongadas e maior conforto.
- ✓ Sem componentes metálicos (metal-free).
- ✓ Peso: 297 g.

### MATERIAIS DE FABRICO:

- ✓ Auriculares: ABS
- ✓ Arnês de cabeça: ABS.
- ✓ Almofada do arnês de cabeça: Esponja com revestimento em PVC.
- ✓ Almofadas: Esponja com revestimento em PVC.

### EMBALAGEM:

- ✓ 1 par/saco expositor (unidade mínima de venda).
- ✓ 20 pares/caixa.

### UTILIZAÇÃO PREVISTA:

- ✓ Indústria do metal.
- ✓ Oficinas, motores, automóvel, etc.
- ✓ Centrais de energia.
- ✓ Indústria pesada.
- ✓ Indústria do metal.
- ✓ Indústria da madeira.
- ✓ Indústria têxtil, gráfica, etc.
- ✓ Construção.
- ✓ Mineração.
- ✓ Aeroportos.

SNR 33 dB    H=34 dB    M=31 dB    L=24 dB

| Frecuencia(Hz)           | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Atenuación (dB)          | 22,8 | 24,4 | 31,6 | 41,7 | 37,3 | 39,4 | 35,9 |
| Desviación Estándar (dB) | 3,2  | 3,5  | 3,4  | 3,4  | 3,5  | 3,7  | 4,4  |
| APV (dB)                 | 19,6 | 20,9 | 28,2 | 38,3 | 33,8 | 35,7 | 31,5 |



Marca Protección Laboral, S.L.  
Pol. Ind. Cabezo Beaza, Avda. Bruselas Esq. C/Amsterdam, 30353  
Cartagena Telf: 968 50 11 32 Fax : 968 50 84 30  
email: [ventas@marcapl.com](mailto:ventas@marcapl.com) / website: [www.marcapl.com](http://www.marcapl.com)

