

# FICHA TÉCNICA

PROTECTOR DE OUVIDO  
MOD. "ZEN"

**STEELPRO**  
SAFETY®

## 19880ZIII

Mod. "ZEN". Earmuff dielétrico de atenuação muito alta.



### MARCAÇÃO CE:

EPI, Categoría III.

### MARCAÇÃO:

Certificado e testado de acordo com o **REGULAMENTO (UE) 2016/425** de acordo com a Norma Europeia **EN 352-1**.



\*Substituição disponível.

### KIT DE REPOSIÇÃO DE HIGIENE DE PROTETOR ARICULAR SÉRIE ZEN:

- ✓ 19880ZKH (par sobressalente).

**CE EN352-1**

Criador: Marca Protección Laboral S.L.

### DESCRIÇÃO:

Protetores auriculares dielétricos da série **STEELPRO® ZEN**. Protetor auricular ergonômico de alto conforto com arnês dielétrico ajustável para se adaptar ao tamanho da cabeça do usuário. Indicado para ambientes com nível de ruído muito alto. Proteção auditiva recomendada especialmente para ambientes elétricos.

### CARACTERÍSTICAS:

- ✓ Muito alto grau de proteção.
- ✓ Grande conforto e design leve.
- ✓ Tampas plásticas leves.
- ✓ Chicote dielétrico de plástico POM ajustável em altura.
- ✓ Almofadas de espuma de alto conforto.
- ✓ Cor preto/vermelho.
- ✓ SNR **34dB**.
- ✓ Peso: 310 g.

### MATERIAIS DE FABRICO:

- ✓ Auriculares: ABS
- ✓ Arnês de cabeça: ABS.
- ✓ Almofada do arnês de cabeça: Esponja com revestimento em PVC.
- ✓ Almofadas: Esponja com revestimento em PVC.

### EMBALAGEM:

- ✓ 1 par/caixa de exibição (unidade mínima de venda).
- ✓ 20 caixas de exibição/caixa grande.

### TAMANHOS COMERCIALIZADOS E COR IDENTIFICATIVA POR TAMANHO:

Tamanho único que equivale ao tamanho S a L. (faixa de tamanho adaptável de pequeno a grande)

### UTILIZAÇÃO PREVISTA:

- ✓ Em ambientes muito barulhentos.
- ✓ Prédio.
- ✓ Salas de máquinas.
- ✓ Industria pesada.
- ✓ Mineração.
- ✓ Aeroportos.
- ✓ Qualquer um dos casos acima com a possibilidade de risco elétrico adicional.



SNR 34 dB H=35 dB M=31 dB L=25 dB

| Frequência (Hz)    | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Atenuação (dB)     | 21,7 | 23,8 | 33,3 | 38,2 | 35,9 | 41,5 | 39,6 |
| Desvio padrão (dB) | 2,8  | 2,2  | 2,7  | 2,8  | 2,8  | 3,4  | 3,0  |
| APV (dB)           | 18,8 | 21,6 | 30,6 | 35,4 | 33,1 | 38,1 | 36,6 |



Marca Protección Laboral, S.L.  
Pol. Ind. Cabezo Beaza, Avda. Bruselas Esq. C/Amsterdam, 30353  
Cartagena Telf: 968 50 11 32 Fax: 968 50 84 30  
email: [ventas@marcapl.com](mailto:ventas@marcapl.com) / website: [www.marcapl.com](http://www.marcapl.com)

