

FICHA TÉCNICA

TAMPÃO AUDITIVO MOD. "EAR MAX"

STEELPRO
SAFETY®

1988TDDC

Tampão auditivo detetável descartável com fio. Mod. "EAR MAX TRACK".



DESCRIÇÃO:

Tampão auditivo detetável em espuma de poliuretano, para atenuação muito elevada (**SNR 37 dB**). Tampões hipoalergénicos cónicos, muito suaves e de elevado conforto, que se adaptam à maioria dos canais auditivos. Com um elemento metálico no seu interior, ajudam à sua fácil localização em caso de perda. Auto expansíveis e de cor azul para maior visualização na indústria relacionada com o processamento de alimentos.

CARACTERÍSTICAS:

- ✓ Diâmetro Nominal: 6-12 mm.
- ✓ SNR: 37dB.
- ✓ Hipoalergénico.
- ✓ Forma cónica com extremidade romba.
- ✓ Adapta-se a qualquer canal auditivo.
- ✓ Fabricado com espuma de poliuretano (material muito esponjoso e facilmente moldável).
- ✓ Fio que os permite pendurar ao pescoço durante os períodos em que não necessitam ser utilizados.
- ✓ Elemento metálico integrado no fio que permite a sua deteção.
- ✓ Cor azul para uma fácil e rápida deteção visual em produtos relacionados com a alimentação.

TAMANHOS COMERCIALIZADOS:

Tamanho único.

EMBALAGEM:

1 par/saco.

200 pares/caixa expositora (unidade mínima de venda).

UTILIZAÇÃO PREVISTA:

- ✓ Indústria pesada e do metal.
- ✓ Construção.
- ✓ Automóvel e oficinas em geral.
- ✓ Indústria química.
- ✓ Aeroportos.
- ✓ Indústria alimentar.
- ✓ Cadeias de alimentação.
- ✓ Matadouros e avicultura.
- ✓ Manutenção na indústria alimentar.
- ✓ Todo o tipo de atividades com nível de ruído muito alto.

MARCAÇÃO:

Certificado e testados pela INSPEC International (Organismo Notificado N.º 2849) em conformidade com a Norma Europeia **EN 352-2**. Dados de atenuação de acordo com a norma:

| Frequência (Hz) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Atenuação média (dB) | 36,2 | 37,6 | 36,9 | 37,7 | 37,6 | 47,9 | 44,6 |
| Desvio típico (dB) | 4,5 | 4,5 | 3,0 | 3,5 | 3,4 | 4,3 | 4,1 |
| Valores mínimos de atenuação | 31,7 | 33,1 | 33,9 | 34,2 | 34,2 | 43,6 | 40,5 |

CE EN352-2

MARCAÇÃO CE: EPI, Categoria III.

Fabricante: Marca Protección Laboral S.L.



Marca Protección Laboral, S.L.
Pol. Ind. Cabezo Beaza, Avda. Bruselas Esq. C/Amsterdam, 30353
Cartagena Telf: 968 50 11 32 Fax : 968 50 84 30
email: ventas@marcapl.com / website: www.marcapl.com

